



VILLAGROSSI

Cave – Calcestruzzi – Lavori – Stradali – SpA

Via Sette Frati, 38 - 46040 Rivalta sul Mincio (MN)

c.f. e p. i.v.a. 00184140200

amministrazione: Sacca di Goito (MN) Tel. 0376 686881 Fax. 0376 688226

impianti calcestruzzi: Sacca di Goito (MN) Tel. 0376 686883 – Mantova Tel. 0376 270635

web: www.villagrossi.it email: info@villagrossi.it

SCHEDA TECNICA BARRIERA NEW JERSEY

| DATO | CARATTERISTICHE TECNICHE |
|-------------------------|--|
| Destinazione d'uso | Realizzazione di divisorie di diverso tipo |
| Dimensioni prodotto | Lunghezza: 2,00m Altezza: 0.90m Profondità: 0.54m al piede 0.20m in testa |
| Caratteristiche impasto | Conglomerato cementizio avente resistenza caratteristica media a rottura pari a 350 Kg/cm ² |
| Peso | 1500 Kg/CAD |
| Massa volumica | 2400 Kg/m ³ |
| Resistenza al gelo | Non gelivo |



DESCRIZIONE:

Questo prodotto è ideale per la realizzazione di divisorie, spartitraffico e delimitazioni perimetrali; lo stampo prevede apposite asole al piede che rendono il blocco semplice da movimentare con ogni genere di muletto, unitamente agli incastri laterali "maschio-femmina" che rendono la posa più semplice e conferiscono alla barriera finita maggiore robustezza.

Essendo un blocco prefabbricato si presta ad essere reimpiegato per altre esigenze.